
Pflegeanleitung für Holz-Treppen-Oberflächen

Sie haben sich für den Einbau einer hochwertigen Holz-Treppe entschieden. Dabei wurde diese von uns mit Sorgfalt gefertigt und eingebaut sowie mit einem hochwertigen Hartwachsöl behandelt. Damit sie lange Freude an ihrer Holz-Treppe haben, beachten Sie bitte folgende **Hinweise**:

Die Treppe sollte nicht zweckentfremdet genutzt werden. Insbesondere achten sie darauf, dass die Treppe nicht als "Spielplatz" von Kindern genutzt wird, weil hieraus größere Gefahren entstehen können. Die Treppenläufe sind von uns optimal nach Ihren gegebenen Raumverhältnissen berechnet und ausgeführt. Das ideale Steigungsverhältnis wurde ca. in der Mitte der Laufbreite errechnet. Hier sollte die Treppe in der Regel auch begangen werden. Nutzen sie die vorhandenen Handläufe für ein sicheres Begehen der Treppe.

Ein **Raumklima von ca. 18-22 °C** und eine relative **Luftfeuchtigkeit von 50-60%** ist optimal für ihre Treppe. Besonders höhere oder niedrigere Luftfeuchtigkeit können zu Verwerfungen bzw. zum "knarren" führen. Hauptsächlich während der Heizperiode sollten sie die Luftfeuchtigkeit dies bezüglich des öfteren mit einem Hygrometer kontrollieren.

1. Je länger die ölbehandelte Oberfläche die ersten Tage geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer und Pflegefreundlichkeit dieser natürlich behandelten Holzoberfläche. In den ersten drei Wochen darf die Oberfläche auf keinen Fall feucht oder nass gewischt werden !!
2. **Laufende Unterhaltsreinigung** führen sie nur bei Notwendigkeit durch. Dabei sollten Sand oder ähnliches wegen ihrer Schleifwirkung möglichst gleich mit Besen, Mopp oder Staubsauger trocken entfernt werden.
3. **Pflege und Reinigung** (Häufigkeit je nach Notwendigkeit, in der Regel wöchentlich)
Feucht wischen und Feuchtigkeit mit einem Wischmopp oder Bodentuch gleichmäßig trocken wischen. Je nach Beanspruchung **bei jeder 2.-4. Reinigung** ein Teil **Holzpflugeseeife** mit 40 Teilen Wasser mischen, mit Bodentuch feucht, nicht nass auftragen, kurze Zeit einwirken lassen und mit ausgewrungem Wischmopp oder Bodentuch gleichmäßig trocken wischen. Keine Mikrofaser verwenden!
4. Dabei immer **mit 2 Eimern arbeiten!** Den einen, gefüllt mit der frischen Seifenmischung 1:40, den anderen mit klarem Wasser zum Auswringen des schmutzigen Bodentuches.
5. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und bei Flecken müssen sie mit **Holz-Intensivreiniger** grundreinigen.
6. **INTENSIVE GRUNDREINIGUNG** (je nach Notwenigkeit bei Verschmutzung, maximal 2xjährlich)
Ein Teil Holz-Intensivreiniger mit 10 bis 40 Teilen warmen Wassers mischen (je nach Verschmutzungsgrad). Diese Mischung mit Wischmopp oder Bodentuch gut feucht auf die Treppe auftragen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Zuerst mit Schrubberbürste und anschließend mit **grünem Massier-Pad** mechanisch reinigen. Dann sofort vor Antrocknung die Schmutzlösung mit ausgewrungem Wischmopp oder Nasssauger aufnehmen.
Die Treppe ist nach dieser Behandlung porentief sauber, entfettet und von altem Seifenfilm befreit. Nach mindestens 24 Stunden Zwischentrockenzeit hauchdünn **Holzpflgeöl** mit Sprühflasche oder ölbenetztem Bodentuch auftragen und nach 10 Minuten Einwirkzeit mit **grünem Massier-Pad** trocken einmassieren. Es dürfen hiernach kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritze auf der Fläche stehen bleiben! (Diese würden lange klebrig bleiben) Anschließend nach wiederum 24 Stunden mit **weißem Polier-Pad** nachpolieren und einen Schutzfilm mit **Holzpflugeseeife** auftragen. (wie oben beschrieben)
7. Die benötigte Holzpflugeseeife, Holz-Intensivreiniger, Holzpflgeöl und Pflegewerkzeug können Sie über mich beziehen oder in guten Fachhandelsgeschäften erwerben.

Bei weiteren Fragen wenden sie sich vertrauensvoll an uns

Viel Freude an ihrer Treppe wünscht die

Bau- und Möbeltischlerei
Bernhard Weiss
Kirch Baggendorf 33 in 18513 Gransebieth
Tel. 038334 430
Fax. 038334 81081
e-Mail: B.Weiss.Tischler@t-online.de
Internet: www.tischler-weiss.de